

Fordon med avstängd eller felaktig SIFA-ventil

A. Sakområde, bestämmelsetyp, giltighetsområde

Sakområde fordon och fordonssätt.

Bestämmelsetyp: Övriga säkerhetsbestämmelser – trafiksäkerhetsinstruktion.

Giltighetsområde: Allmänt.

(Se TÅGDOK 100.)

B. Referens

Komplettering till JTF

- bilaga 8H, *Tågfärd – System H*, avsnitt 4.12, *Fel på fordon*.
- bilaga 9H, *Spärrfärd – System H*, avsnitt 5.12, *Fel på fordon*.

C. Bakgrund

Avstängd eller felaktig nödbromsventil typ SIFA innebär att förarövervakning inte fungerar samt bortfall av ATC-möjlighet till nödbromsningrepp. I speciella situationer med vissa fordon kan även ATC-driftbromsningrepp utebli. JTF har inga bestämmelser om avstängd eller felaktig SIFA-ventil.

D. Rekommenderad bestämmelse

FORDON MED AVSTÄNGD ELLER FELAKTIG SIFA-VENTIL

Avstängd eller felaktig SIFA-ventil innebär att:

- ATC ska anses vara felaktig och får inte vara verksam,
- Säkerhetsgreppet blir felaktigt.

Före fortsatt färd ska föraren anmäla felet till operativ arbetsledning.

E. Anvisningar till företaget

För vissa fordon innebär avstängd eller felaktig SIFA-ventil att tågbrömsventilens nödbromsläge inte fungerar. Järnvägsföretag med sådana fordon ska ha instruktioner till föraren och operativ arbetsledning om åtgärder före fortsatt färd.

F. Övrigt

–