

Övergångsbryggor och gaveldörrar

A. Sakområde, bestämmelsetyp, giltighetsområde

Sakområde: Fordon och fordonssätt.

Bestämmelsetyp: Andra säkerhetsbestämmelser.

Giltighetsområde: Persontrafik med loktåg.

(Se TÅGDOK 100.)

B. Referens

–

C. Bakgrund

Detaljerade anvisningar för att hantera övergångsbryggor och gaveldörrar har tidigare funnits i SJF 010.3, Växlingsinstruktion. Motsvarande bestämmelser finns inte i JTF.

D. Rekommenderad bestämmelse

ÖVERGÅNGSBRYGGOR, GAVELDÖRRAR

Övergångsbryggor

Övergångsbryggor mellan vagnar som ska vara upplåtna för resande eller personal ska vara nedfällda. Är det stor skillnad i bufferthöjd, ska bryggan på vagnen med den högsta bufferthöjden fällas först.

Om höjdskillnaden mellan motstående buffertskivors mittpunkter överstiger 85 millimeter, får övergångsbryggorna inte vara nedfällda.

Gaveldörrar

Gaveldörrar där övergångsbrygga är uppfälld ska vara låsta. Det ska kontrolleras av tågsättsklargöraren, samt av den ombordansvarige efter avkoppling eller tillkoppling.

E. Anvisningar till järnvägsförtaget

–

F. Övrigt

–